

# رينو داستر



## إعادة اكتشاف متعة القيادة

تتوفر سيارات رينو داستر الجديدة مزودة بتصميم خارجي جديد ومدمج مع الراحة الداخلية المعززة والتطبيق العملي. إضافةً إلى ذلك، تم توفير مجموعة من الخصائص التكنولوجية المتقدمة لتحقيق أعلى مستويات رضى العميل خلال كل رحلة. وتم تدبيث رينو داستر إلى حد كبير مع الاحتفاظ بسمعته موديلها الخاص.





## الجزء الداخلي الحديث

أكثر حداثة وراحة، تبنينا في الجزء الداخلي للسيارة داستر الجديدة التصميم المناسب للركاب والذي يشمل العديد من العناصر الجديدة منها النوافذ الكهربائية الأمامية التي يتحكم السائق فيها السائق بلمسة واحدة وقفل الأبواب الحساس للسرعة ونقطات تثبيت مقعد الأطفال بنظام ISOFIX، إلا أنها تحتوي على وحدتي تخزين جديدتين يسهل الوصول إليهما على لوحة أجهزة القياس وتصميم لوحة أجهزة قياس جديدة.



## تصميم يوحى بالقوة

تعزز رينو داستر الجديدة بعقدمة جديدة مزودة بشبكة معاد تصميماها وشرطيتين من صفائح الكروم ومدخل هواء جديد. المصابيح الأمامية البصرية المزدوجة والتي تشمل المصابيح النهارية التي تعزز من شكلها الفريد.



## السلامة والتحكم الأمثل

تقديم رينو داستر الجديدة وفرة من مميزات السلامة: ESP (برنامج الثبات الإلكتروني) ABS (نظام الكبح المضاد للانقلاب)، مراقبة ضغط الإطار، ISOFIX لمقعد الأطفال، المزودة بوسائد هوائية أمامية للسائق والركاب وأداة تنبيه فتح أحزمة مقاعد السائق وأحزمة مقاعد خلفية ثلاثة النقاط وثلاث وسائد رأس لمقاعد الخلفية إضافةً إلى نظام قفل مركزي (...).

تقديم داستر الجديدة تكنولوجيا متقدمة. تمكّنك كاميرا الرؤية الخلفية من اكتشاف وتجنب الدوافع المحتومة. وكذلك، مع نظام ثبيت السرعة / محدد سرعة السيارة، لم يعد تنظيم سرعة سيارتك بالأمر السهل على الإطلاق. ويعمل نظام الوسائط المتعددة الجديد باللمس مقاس 7 بوصة: التنقل ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد وتشغيل الملفات الصوتية وتقنية البلوتوث دون استخدام اليدين.



## التصميم القوي

تكشف الأجنحة العريضة والقوام الطويل عن سماتها: فرينو داستر سيارة مناسبة للسير داخل المدينة والطرق السريعة وفي المسارات. ويعد تصميم مقدمتها الأمامية المحدث والقوى انعكاساً لقوتها. المظهر الرائع مع الشكل الأنيد يجعلك تشعر بالثقة مع رينو داستر.



# ورشة عمل إبداعية

SE



الخيارات

حساسات خلفية للمساعدة على صف السيارة  
فرش الأرضية الأمامية + فرش المطاط الخلفي  
مقاعد جلدية داكنة

حزمة إل إي: نظام الملاحة Media Nav 2.0

+ راديو مع شاشة متكاملة  
+ كاميرا للرؤية الخلفية



تجهيزات SE = تجهيزات PE +

قضبان سقف كروم  
أجزاء مقاعد أمامية يمكن تعديل ارتفاعها  
زوائد جانبية كروم أمامية وخلفية  
والواح ازلاقية  
جنوط صلب مقاس 16 بوصة

حزمة قابلة للتعديل: أجزاء مقاعد أمامية يمكن تعديل ارتفاعها

عجلة قيادة مكسوة بالجلد

+ مقعد سائق يمكن تعديل ارتفاعها  
مقعد سائق يمكن تعديل ارتفاعها

مقعد خلفي قابل للطي 1/3-2/3-1

مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 3/2 - 1/2

مصدات بلون الهيكل  
حلية كروم لاما索رة العادم



الخيارات

3 وسائد رأس خلفية قابلة لضبط الارتفاع  
فرش الأرضية الأمامية + فرش المطاط الخلفي

راديو ذو صوت ثلاثي الأبعاد من إننتاج أركامي

CD/ MP3/USB

+ تقنية البلوتوث، وجهاز تحكم مثبت على عجلة القيادة

نظام تحذير معزز

نوافذ أمامية كهربائية

نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة

سجاد في أرضية حقيبة الأمتعة

مرآقبة ضغط الهواء في الإطارات

فتحة داخلية لغطاء الوقود

نقاط تثبيت نظام Isofix

قضبان سقف طولية

جنط احتياطي ذو مقاس عادي

جنوط صلب مقاس 16 بوصة

مواد تنجيد بيوج



تجهيزات PE

وسادة رأس خلفيتين

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب

نظام منع انفلات المكابح (ABS)

نظام مساعد في حالات الفرملة الطارئة

تنبيه عدم قفل حزام مقعد السائق

برنامج الثبات الإلكتروني (ESP)

أجزاء مقاعد ذلانية من ثلاثة نقاط

نظام غلق الباب حساس للسرعة

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

(Isofix)


تنبيه بصري للسرعة

نافذة خلفية مع خاصية إزالة الجليد

مصابيح ضباب

аксессуары для трансформации

# الطاقة الحرارية للسيارة دون الضغط على دواسة الوقود



نوع التروس	2.0 16V 4x2
مساوى التحكم في الابعاد	4 سيدان/ ثالثة
عدد المقاعد	4
المحرك	F4R 412
نوع المحرك	1,998
القطر × الشوط (مم)	82.7 x 93
عدد الأسطوانات/الصمامات	4/16
قوة الضغط	11.05
أقصى طاقة ( حصان)	135
أقصى عزم للمحرك (نيوتن متر)	5,750
سرعة المحرك عند أقصى عزم دوران (لفة في الدقيقة)	195
نوع العجلات	4,000
متتابع متعدد النقاط	بنبول
نوع المقدمة	سبك طبيعي
مصدر إمداد المحرك بالهواء	DP2
عليه التروس	4
نوع التروس/مؤشر	10.27/18.67/27.98/39.37
عدد تروس القيادة للأمام	تجهيز معزز/ بدوي (اللوحة)
السرعة عدد 1,000 لفة في الدقيقة في الترس الأول/الثاني/ الثالث/ الرابع	قطر الدائرة الارادية لدوران السيارة بين الأرصفة/ الجدران (م)
نظام التوجيه	3.3
نظام توجيه معزز/ بدوي (اللوحة)	المجاورة
قطر الدائرة الارادية لدوران السيارة بين الأرصفة/ الجدران (م)	لوع المدور الأمامي
عدد دورات عجلة القيادة	لوع المدور الخلفي
الإطارات	الجذب والبطاريات
مربع الإطارات	مرجع الإطارات
المكابح	مرجع المكابح
لوع دالة المكابح	أربه بي اس يوش 8.1
أربه بي اس يوش	EBA (نظام مساعد في حالات الفرملة الطارئة)
متصل به أربه بي اس	EDB (نظام لتوزيع في حالات الفرملة الطارئة)
متصل به أربه بي اس	لمعاز: أحادي (5)، ثالثي (0)، القرقر (نومدة)
قصوب 5-10	الأمامي: مكابح قرصية امامية مقواة (VD)، ثالثية (مم)/الثانية (مم)
VD 280/24	الخلفي: الاسطوانة (D) / قطر (بوصات)
D - 9 76556	الأداء
173	السرعة القصوى (كم/ ساعة)
10.4	100-0 كيلو متر/ ساعة ( الثانية)
17.6	400 م مسافة التوقف ( الثانية)
32.5	1,000 م مسافة التوقف ( الثانية)
193	الاستهلاك والانبعاثات (في 1/100 كيلو وحالون/ كيلو)
10.6	ثاني أكسيد الكربون (جرام/ كيلو)
6.6	دورة القيادة داخل المدينة (شغيل على البارد - لتر / 100 كيلو)
8.2	دورة القيادة خارج داخل المدينة (لتر / 100 كيلو)
50	دورة كاملة (لتر / 100 كيلو)
1,260	السعة
797 / 463	خزان الوقود (لترات)
1,810	الوزن (كيلو)
550	وزن السيارة (كيلو)
3,010	وزن السيارة من الأمام/ الخلف (كيلو)
1,200 / 665	GVW (جمالي وزن السيارة) (كيلو)
	أقصى حمولة (كيلو)
	[جمالي] وزن القطر (الجر)
	أقصى وزن المقود المجهزة بمكابح (في حدود [جمالي] وزن القطر)/ المقودة غير المجهزة بمكابح

# الأبعاد



زاوية المقدمة عند تخطي المطبات  
زاوية الخلفية عند هبوط المطبات



زاوية المقدمة عند تخطي المطبات  
زاوية الخلفية عند هبوط المطبات

الإبعاد (DM3)	المقدمة
أعلى سند المقعد الخلفي	475
المقاعد الخلفية المطوية، حتى السقف	1,636
الأبعاد (ميلي متر)	
قاعدة العجلات	2,673
الطول الكلي	4,315
ارتفاع الجزء الأمامي	822
ارتفاع الجزء الخلفي	820
المسافة بين العجلات الأمامية	1,559
المسافة بين العجلات الخلفية	1,560
عرض الكلي بدون/مع مرآيا الأبواب	1,822 / 2,000
ارتفاع بدون تحميل/مع قبضان السقف	1,634 / 1,690
ارتفاع السيارة عن الأرض (بدون تحميل)	205
المساحة الخلفية المخصصة للركبة	183
عرض الأمامي المخصص للكوع	1,411
المساحة الخلفية المخصصة للكوع	1,438
عرض الأمامي المخصص للكتف	1,387
عرض الخلفي المخصص للكتف	1,400
المسافة بين مفصل الورك وال والسقف في المقاعد الأمامية	906
المسافة بين مفصل الورك وال والسقف في المقاعد الخلفية	895
عرض الداخلي بين رفوف العجلات	1,002
طول الحمل، المقعد الخلفي في مكانه	992
طول الحمل مع المقاعد الخلفية المطوية	1,760
زاوية المقدمة عند تخطي المطبات	30°
زاوية تخطي المطبات	24°
زاوية الجزء الخلفي عند هبوط المطبات	36°

رينو داس্টر

إعادة اكتشاف متعة القيادة



الاستمرار في التجربة  
على الموقع الإلكتروني [www.renault-me.com](http://www.renault-me.com)  
انضم إلينا على    



تم إتخاذ كافة الاحتياطات لضمان دقة وتحديث هذا المنشور وقت طباعته. تم تحرير هذه الوليدة على أساس كونها لمأخذ التجربة ومبدلة. وبالتالي فهي مع سياستها الخاصة بالاستمرار في التحسين المستمر. تحافظ رينو بالحق في التعديل المواتيفات والسيارات والملحقات المذكورة والمعروضة في أي وقت يجب التواصل مع عماله رينو بشأن تلك التعديلات بسرعة قدر الإمكان. ووفقاً لبلد البيع قد تختلف نسخ معينة وقد لا تتوافر معدات معينة (بالشكل القياسي أو عند اختيار أو كملحقات) رجاءً للاتصال بأقرب موزع لك لمعرفة آخر المعلومات. لأسباب الطباعة قد تختلف الألوان التي تظهر في هذه الوليدة بدرجة بسيطة عن الدهان الفعلي وألوان التجسيد. كافة الحقوق محفوظة. يحظر إعادة إصدار هذا المنشور بالكامل أو جزء منه باي صيغة او وسيلة. دون الحصول على إذن كتابي مسبق من رينو.